

Цемент гидрофобный ЦЕМ I 42.5 ГФ Novomix *(в соответствии с ГОСТ 10178-85)*

- Цемент с повышенной устойчивостью к высокой влажности воздуха.
- Не комкуется при хранении.
- Сохраняет свои качества более 12 месяцев.
- Не предназначен для гидроизоляции бетонов и растворов!

Описание. Гидрофобный портландцемент марки 500 NOVOMIX содержащий в составе гидрофобизирующую поверхностно-активную добавку.

Гидрофобные портландцементы характеризуются меньшей гигроскопичностью. Обычный цемент при длительном хранении, более 2 месяцев, начинает впитывать воду из воздуха и комковаться. Гидрофобный портландцемент можно хранить более года без потери его свойств. Данный цемент обладает меньшим водопоглощением, большей морозостойкостью и водонепроницаемостью, чем обычный портландцемент. Способен длительное время храниться даже во влажной среде без потери активности.

Применение. Гидрофобный цемент ЦЕМ I 42.5 ГФ применяется в первую очередь в тех случаях, когда требуется длительное хранение и перевозка на дальние расстояния, особенно водными путями. Его можно применять наравне с обыкновенным портландцементом в различных строительных работах.

Упаковка и хранение. Бумажные клапанные крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем, весом 20 кг. Хранить в сухом, крытом помещении при температуре -30°C-+40°C на поддонах. Не использовать материал из поврежденной упаковки. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Безопасность. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности