

Гидрофобизатор бесцветный водоотталкивающий на основе силиконовых смол на водной основе NOVOMIX W7

- Защита от агрессивных атмосферных агентов.
- Эффект самоочищения фасада.
- Предотвращает биопоражения фасадных покрытий.

Описание. Водоэмульсионная силиконовая бесцветная водоотталкивающая пропитка.

Назначение. Защитный бесцветный состав для обработки цементных штукатурок, ячеистого бетона, облицовочного кирпича, природного и искусственного камня от разрушающего свойства дождя. Гидрофобизатор NOVOMIX W7 может применяться для покрытия цементных штукатурок, окрашенных поверхностей снаружи помещения для защиты от разрушения, образования трещин при попадании воды.

Технические характеристики. Гидрофобизатор NOVOMIX W7 - дисперсионное вещество молочного цвета в водной эмульсии на основе силикона и силикона. Характеризуется высокой способностью проникать в адсорбирующие минеральные материалы. Придает водоотталкивающие свойства материалам. При нанесении на пористое основание пропитка глубоко проникает и взаимодействует с природной влагой внутри материала, формируя водоотталкивающий слой внутри пор и капилляров. Благодаря этому свойству обеспечивает эффективную защиту от агрессивных атмосферных агентов, что попадает в материал вместе с дождевой водой. Водоотталкивающее средство также улучшает эффект самоочищения фасада, снижает способность мха и плесени проникать в материал.

Пропитка не формирует плёнку на поверхности, следовательно, паропроницаемость материала не изменяется и внешний вид поверхности остаётся практически неизменным. Пропитка обладает отличной стойкостью к щелочам и УФ-лучам, поддерживает водоотталкивающие свойства на протяжении длительного периода времени.

Требования к основанию. Перед нанесением пропитки на поверхность необходимо очистить поверхность от грязи, пыли, смазки, высолов, мха, краски, от всего, что может помешать глубокому проникновению пропитки. Для очистки старых поверхностей выбор и метод очистки зависит от типа загрязнений.

Пропитку необходимо наносить только на сухие поверхности.

Гидрофобизатор NOVOMIX W7 не подходит для пропитки горизонтальных поверхностей (терасс), подвалов, водных резервуаров, других конструкций, подвергаемых воздействию воды под давлением, гипсовых поверхностей, синтетических штукатурок и штукатурок окрашенной синтетической краской, стен, подверженных капиллярному поднятию влаги.

Нанесение. Пропитка готова к применению и не требует разбавления водой. Перед применением необходимо тщательно перемешать.

При больших объемах распыления, для равномерного нанесения пропитки, рекомендуем использовать распылитель, валики. При меньших объемах можно использовать щётку. Нанесите необходимое количество слоев, поверхность должна быть полностью насыщена материалом. Каждый последующий слой должен наноситься по влажной поверхности предыдущего слоя. Эффективность и продолжительность водоотталкивающего свойства зависит от глубины проникновения материала. После нанесения Гидрофобизатора NOVOMIX W7 поверхность нельзя окрашивать материалом на водной основе.

Важно! Не рекомендуется наносить пропитку перед дождем. Материал применяется при температуре от +5°C до +25°C. После нанесения предохранять поверхность от осадков.

Расход. Расход зависит от адсорбции основания и колеблется от 0,2 - 1 кг/м².

Примерный расход по разным основаниям:

- Облицовочный кирпич 0,5 -0,75 кг/м².
- Штукатурка 0,5- 0,8 кг/м².
- Туфовый камень 0,5- 1,0 кг/м².
- Цементные выравнивающие слои 0,2-0,5 кг/м².
- Мрамор 0,2-0,5 кг/м².

Упаковка и хранение. Пластиковое ведро или канистра по 10 литров. Срок хранения материала составляет 12 месяцев в сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня, при температуре от +5°C до +25°C. Необходима защита от морозов.

Безопасность. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7