



Промышленные сухие смеси
Минеральные наполнители
Строительная химия

г. Новосибирск
+7 (383) 334-67-09
+7 (383) 363-19-21
+7-913-740-21-39

www.novomix.ru

www.mk-mineral.ru

E-mail: scc@novomix.ru

Песко-соляная смесь NOVOMIX. Песок речной с химическим реагентом

- Эффективное устранение скольжения на поверхностях различного назначения.
- Температура плавления льда до -10°C .

Описание. Песко-соляная смесь NOVOMIX представляют собой смесь химических реагентов и сырого речного песка. Песко-соляная смесь NOVOMIX обладает плавящей способностью, речной песок обеспечивает необходимое сцепление поверхности с обувью или колёсами транспортных средств.

Применение. Противоскользящий комбинированный противогололёдный материал Песко-соляная смесь NOVOMIX предназначен для использования на тротуарах, придомовых (дворовых) территориях, пешеходных зонах, остановочных комплексах, парковках, территориях социально-медицинского назначения (детские сады, школы, больницы, торговые центры и иные).

Расход. От 300 до 800 граммов на м^2 , в зависимости от толщины льда.

Упаковка и хранение. Мешки по 25 кг, МКР 1 тонна. Хранить в сухом крытом помещении, при температурах от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$. Срок хранения 12 месяцев в неповрежденной упаковке.

Безопасность. Рекомендуется работать в перчатках. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7