



Полистиролбетон NOVOMIX ПСБ D-200, D-300, D-600, D-800

- Экологически безопасен
- Слабогорючий (Г1)
- Долговечен, устойчив к образованию плесени
- Для тепло-звуко изоляции

Описание. Сухая строительная смесь Полистиролбетон NOVOMIX ПСБ D-200, D-300, D-600, D-800 представляет собой композиционный материал, в состав которого входит портландцемент, полистирол вспененный гранулированный (ПВГ), первичный или вторичный, модифицирующие добавки.

Применение. Для утепления межэтажных перекрытий, для заливки полов (тёплая стяжка, подложка под стяжку), для утепления стен (теплоизоляционная заливка в колодцы, в кладку), для создания плоской кровли с любым видом разуклонки.

Приготовление и нанесение. Для приготовления раствора высыпать Полистиролбетон в воду и тщательно перемешать до однородной массы. Необходима вязкая консистенция для однородности смеси. **При замесе использовать весь мешок целиком.** При необходимости использования части мешка, содержимое тщательно перемешивается перед отсыпкой. Размешивать смесь мешалкой – насадкой на дрель или аналогичным инструментом. Смесь наносится на основание и разравнивается шпателем или рейкой до нужной толщины.

Температура окружающей среды и основы в процессе работы и в последующие три дня должна быть постоянной и не ниже +10°C.

Технические характеристики. Плотность полистиролбетона NOVOMIX ПСБ в пределах D-800 (конструкционного применения) до D-200 (для утепления).

Марка сухой смеси "NOVOMIX" ПСБ	Плотность, кг/м ³
D-800	800-850
D-600	600-650
D-300	300-350
D-200	150-200

Упаковка и хранение. Хранить в сухом крытом помещении при температуре -30°C до +40°C на поддонах. Не использовать материал из поврежденной упаковки. Срок хранения 12 месяцев.

Безопасность. Содержит цемент. При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7