

ГРУНТОВКА - ПРОПИТКА NOVOMIX

сухая строительная смесь, разводится водой на объекте

- экономичная в применении
- удобная транспортировка (мало занимает места)
- возможно хранение при отрицательных температурах

Назначение и применение. Применяется для укрепления слабых поверхностей для уменьшения водопоглощения и обеспыливания, для повышения адгезии последующих покрытий. Для грунтования поверхностей перед цементными и гипсовыми штукатурками, использованием ровнителя, грубого ровнителя, покраской акриловыми и вододисперсионными красками. Применение грунтовки позволяет достичь высокой прочности и долговечности итогового покрытия и удешевить последующие работы за счет снижения расхода материала и улучшить качество работ.

Требование к основанию. Основания должны быть прочными, сухими, равномерно впитывающими. Необходимо принять меры, предотвращающие образование трещин. Старые, слабые или неравномерно впитывающие основания необходимо прогрунтовать силикатной грунтовкой NOVOMIX. Время сушки грунтовки перед окраской 8-24 часа, в зависимости от температуры.

Приготовление и нанесение массы. В зависимости от подготовки и впитывающей способности поверхности выбрать необходимое количество сухой смеси (см. таблицу ниже) и залить в чистое ведро необходимое количество чистой водопроводной питьевой воды.

Поверхность	Разведение 300 гр/пакет		Разведение 1 кг/пакет	
	на 10 л воды	на 100 м ²	на 30 л воды	на 300 м ²
Пропитка для пористых оснований	на 10 л воды	на 100 м ²	на 30 л воды	на 300 м ²
Грунтовка стабилизирующая, для повышения сцепления слоя с основанием	на 6 л воды	на 60 м ²	на 20 л воды	на 200 м ²
Для поверхностного укрепления	на 3 л воды	на 30 м ²	на 10 л воды	на 100 м ²

Сухую грунтовку перемешать сухим шпателем, а затем медленно высыпать в ведро с водой и перемешивать дрелью с мешалкой до полного растворения сухой смеси. **Размешивать вручную во избежание образованию комков не рекомендуется!** Наносить на сухую поверхность кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +5°C. Тару, инструмент сразу после работы отмыть водой. Время высыхания до 1 часа при нормальных условиях (+20°C и относительной влажности воздуха не более 65%). При низких температурах время высыхания увеличивается.

Вид и состав смеси. Для визуального контроля технологического нанесения грунтовки имеет оттенок №506-белая, тонированная; №507-зеленая/голубая; тонированная, №505-прозрачная.

Расход: 100-300 грамм жидкой грунтовки-пропитки на 1 кв.м в зависимости от впитывающей способности поверхности, 3-30 гр.сухой грунтовки на 1 кв.м.

Упаковка: Пакет-300 г, 1 кг, комплект: 5 пакетов по 300г в пластиковом ведре 10 литров.

Хранение сухой смеси: В герметично закрытой таре при температуре от -20°C до +30°C.

Срок годности 9 месяцев со дня изготовления.

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности