NOVOMIX
Промышленные сухие смеси
Минеральные наполнители
Строительная химия
г. Новосибирск
+7 (383) 334-67-09
+7 (383) 363-19-21
+7-913-740-21-39
www.novomix.ru www.mk-mineral.ru E-mail: scc@novomix.ru

Противоскользящая каменная крошка для посыпки NOVOMIX АК-5, АМ-5, АИ-5

Фракция 2-5 мм

- Экологически безопасна, не содержит химических реактивов.
- Очищенная от пыли и грязи, не смерзается.
- Не разносится по помещению.
- Длительный срок годности.
- Мягкий материал, не повреждает полированный керамогранит и бетон.

Описание. Противоскользящая каменная крошка NOVOMIX представляет собой твердый, сыпучий, нерастворимый в воде материал. Экологически чистые. Без пыли и грязи. Распределяется равномерно по поверхности любых дорожных покрытий, для ликвидации образования зимней скользкости путем повышения сцепления обуви и колес автотранспортных средств. Не наносит вреда окружающей среде, а также металлическим, кожаным и резиновым изделиям.

Применение. Противоскользящая крошка NOVOMIX применяется при любых погодных условиях. Обрабатывать поверхности можно при любой отрицательной температуре.

Виды противоскользящей каменной крошки NOVOMIX.

1. **Противоскользящая каменная крошка АК-5 NOVOMIX.** Быстрое устранение скольжения на льду (подходит для крутых подъемов и спусков дороги). При контакте со льдом крошка создает шероховатую поверхность, которая обеспечивает сцепление колес автомобиля с дорогой, защищает пешеходов от падения. Используют для обработки дорог, автомагистралей, парковок, а также на площадках торговых и бизнес-центров, магазинов, больниц, банков, ресторанов, кафе, заправок. Материал экологически безопасен, не вредит окружающей среде.
2. **Противоскользящая каменная крошка АМ-5 NOVOMIX**. На основе белого мраморного песка. Главное достоинство — красивый внешний вид. Быстрое устранение гололеда, применяется при любой температуре. Идеально подходит для обработки территорий детских учреждений, парков, загородных усадьб и коттеджных поселков. Уменьшает вероятность повреждения полированного керамогранита и полированного бетонного пола внутри и снаружи зданий. Материал экологически безопасен, не вредит окружающей среде.
3. **Противоскользящая каменная крошка АИ-5 NOVOMIX.** На основе мраморизированного известняка. Быстрое устранение гололеда, применяется при любой температуре. Устранение скольжения вокруг административных и жилых зданий, на пешеходных зонах, тротуарах, лестницах, внутри дворовых территорий. Уменьшает вероятность повреждения полированного керамогранита и полированного бетонного пола внутри зданий. Материал экологически безопасен, не вредит окружающей среде.

Расход. Расход от 200 до 400 граммов на м².

Упаковка и хранение. Мешки по 25 кг, МКР 1 тонна. Хранить в сухом крытом помещении, при температурах от -35° до +35°С. Срок хранения неограничен в сухом крытом помещении в неповрежденной упаковке.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности.