


Фото	Клей для керамической плитки NOVOMIX Медно
	<p><b>Применение.</b> «NOVOMIX МЕДИО-1,2» водостойкий клей повышенной фиксации для использования в толстом слое, усиленный армирующим волокном (для уменьшения трещинообразования и повышения прочности на изгиб), для работ по укладке крупных керамических, кирпичных, каменных, керамогранитных и бетонных плиток на пол внутри и снаружи помещения. Можно использовать для выравнивания поверхностей и устройства склонов.</p> <p><b>Требование к основанию.</b> Поверхность, подлежащая обработке клеевым раствором, должна быть чистой и прочной. Сильно влагопоглощающую поверхность необходимо прогрунтовать.</p> <p><b>Приготовление и нанесение массы.</b> Всыпать 1 кг смеси в 250-300 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению.</p> <p>После добавления воды раствор должен быть выработан в течение 4-х часов. Клеевой раствор наносится и выравнивается стальным зубчатым шпателем. Толщина слоя - от 4 до 15 мм, при частичном выравнивании – до 30 мм.</p> <p><b>Расход.</b> Около 1,5 кг сухой смеси на 1 м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.</p> <p><b>Вид и состав смеси.</b> Сухая смесь содержит: минеральный наполнитель, цемент, полимерные модифицирующие добавки, полипропиленовое армирующее волокно.</p> <p><b>Санитарно - гигиенические параметры.</b> Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов. Гигиеническое заключение № 54.НС.02.574.П.003154.09.02 от 23 сентября 2002 года.</p> <p><b>Упаковка.</b> Бумажные мешки по 25 кг.</p> <p><b>Хранение.</b> Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте.</p>