



## Силикатная глубокопроникающая грунтовка NOVOMIX ЖС-2

- Экономичная в применении.
- На основе жидкого калиевого стекла.
- Паропроницаемая.
- Для внутренних и наружных работ.

**Описание.** Силикатная глубокопроникающая грунтовка NOVOMIX ЖС-2 — водная грунтовка на основе калиевого жидкого стекла.

**Применение.** Применяется для укрепления слабых поверхностей, для уменьшения водопоглощения и обеспыливания, для повышения адгезии последующих покрытий. Для подготовки основания под окраску силикатными и известковыми красками. Для грунтования поверхностей перед нанесением штукатурок и шпаклевок. Применяется для обработки трещин при реставрационных работах.

Применение грунтовки позволяет достичь высокой прочности и долговечности итогового покрытия и удешевить последующие работы за счет снижения расхода материала и улучшить качество работ.

Не рекомендуется наносить на гипсосодержащие и невпитывающие поверхности.

**Требования к основанию.** Основания должны быть прочными, сухими, равномерно впитывающими. Необходимо принять меры, предотвращающие образование трещин.

**Приготовление и нанесение.** Наносить на сухую поверхность кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +5°C. Не подлежащие грунтованию прилегающие элементы (окна, двери и т.д.) рекомендуется защитить от загрязнения малярной лентой. При попадании грунтовки их следует сразу промыть водой. Тару, инструмент сразу после работы промыть водой. Время высыхания до 8-24 часа при нормальных условиях (+20°C и относительной влажности воздуха не более 65%).

**Расход.** 0,1-0,4 л/м<sup>2</sup> жидкой грунтовки-пропитки, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

**Состав.** Водный раствор на основе жидкого калиевого стекла.

**Упаковка и хранение.** Ведро или канистра, 10 литров/10 кг. Хранить при температуре от +5°C до 25°C. Не подвергать замораживанию.

**Безопасность.** При работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности

ООО «Сибирская Цементная Компания», Россия, 630056, г. Новосибирск, ул. Варшавская, д.7