

Штукатурка цементно-известковая NOVOMIX МК-75ИВТ

Назначение и применение. Штукатурка NOVOMIX МК-75ИВТ на цементно-известковом вяжущем, усилена волокном, толстослойная. Предназначена для оштукатуривания бетонных, кирпичных, каменных, старых оштукатуренных стен и стен из легких блоков внутри помещений и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Атмосферостойкая, водостойкая. Устойчива к плесени, грибку, бактериям. Применяется в сухих и влажных помещениях. Основная фракция наполнителя – 2,5 мм.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C.

Приготовление и нанесение массы. Высыпать 1кг смеси в 180-220 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, добавить воды до нужной консистенции, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя - до 20 мм, при частичном выравнивании - до 40 мм. Штукатурка наносится вручную или механизированно, затем выравнивается с помощью линейки или полутёрка. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой набрал механическую прочность. Время высыхания - 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°C. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия. Можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,4-1,5 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1мм.

Состав. Цемент, известь, минеральный наполнитель, полимерные модифицирующие добавки, полипропиленовое армирующее волокно.

Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов. ГОСТ 33083-2014.

Упаковка. Бумажные и полипропиленовые мешки по 25кг.

Хранение. Срок годности 12 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применения продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности