

Штукатурка фасадная модифицированная цементная NOVOMIX

Применение. Штукатурка серого цвета предназначена для создания рельефа или выравнивания поверхности бетонных, кирпичных, каменных, оштукатуренных стен и стен из блоков СИБИТ в сухих и влажных помещениях и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Обладает отличной адгезией, высокопластичная, безусадочная, атмосферостойкая, морозостойкая. Производится следующих видов: с минимальной фракцией – 0,6 мм и с максимальной фракцией – 1,2 мм.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Сильно влагопоглощающую поверхность необходимо прогрунтовать или смочить. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C. При устройстве рельефных поверхностей, а также при слабых основаниях и основаниях из пенобетона, поверхность необходимо прогрунтовать.

Приготовление и нанесение массы. Для приготовления раствора всыпать 1 кг смеси в 250-300 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 4-х часов. Толщина наносимого слоя - от 5 до 10 мм. Штукатурка наносится распылением или вручную и затем выравнивается с помощью линейки или полутёра. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой высох. Время высыхания - 24-48 часов в зависимости от толщины слоя при температуре окружающей среды +20°C. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия; можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

Расход. 1,5 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

Санитарно - гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов.

Гигиеническое заключение № 54.НС.02.574.П.004813.05.06 от 26 мая 2006 года.

Упаковка. Бумажные мешки по 25 кг.

Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом месте.