

## Штукатурка цементно-известковая NOVOMIX МК-50ИБ

**Назначение и применение.** Штукатурка NOVOMIX МК-50ИБ на цементно-известковом вяжущем, усилена волокном. Предназначена для оштукатуривания бетонных, кирпичных, каменных, старых оштукатуренных стен и стен из легких блоков внутри помещений и на фасадах зданий промышленного и бытового назначения. Атмосферостойкая, saniрующая, водостойкая. Устойчива к плесени, грибкам, бактериям. Применяется в сухих и влажных помещениях. Применяется при реставрационных работах. Основная фракция наполнителя – 1,2 мм.

**Требование к основанию.** Поверхность, подлежащая обработке раствором, должна быть чистой и прочной. Для получения качественного покрытия основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. Температура основы и окружающей среды во время работ должна быть выше +5°C.

**Приготовление и нанесение массы.** Высыпать 1кг смеси в 180-220мл воды и перемешать до исчезновения комков. Через 10 минут раствор перемешать повторно, добавить воды до нужной консистенции, и он готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 3-4 часов. Толщина наносимого слоя - до 10мм, при частичном выравнивании - до 20мм. Штукатурка наносится вручную или механизированно и затем выравнивается с помощью линейки или полутёка. Если необходимо выравнивание в несколько слоёв, то перед нанесением следующего слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой набрал механическую прочность. Время высыхания — 24-48 часов, в зависимости от толщины слоя, при температуре окружающей среды +20°C. На выровненную и высохшую поверхность можно наносить декоративные покрытия, можно шпаклевать, облицовывать плиткой.

**Расход.** 1,4-1,5 кг сухой смеси на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 1мм.

**Состав.** Цемент, известь, минеральный наполнитель, полимерные модифицирующие добавки, полипропиленовое армирующее волокно.

**Упаковка.** Бумажные и полипропиленовые мешки по 25кг.

**Хранение.** Срок годности 12 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в сухом месте.

**Безопасность.** Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.